

EMPAQUETADORA

01 EA ELEMENT, FLTR, PAPEL SINTÉTICO, # PH71805CN ELEMENTO, FILTRO: MEDIO FILTRADO: COMBUSTIBLE; TAMAÑO: 69 MM ID X 142 OD X 450 MM LG; FILTRACIÓN DE LA RETENCIÓN: 40 MICRON; MATERIAL: PAPEL SINTÉTICO; DATOS ADICIONALES: COMBUSTIBLE, PARA FILTRO DE COMBUSTIBLE DE BAJA PRESION ELEM ENT, APLICACION: GE UNITS FRAME 5,6, & 7 SISTEMA DE COMBUSTIBLE. CORPORACIÓN HILLIARD: P / N # PH718-05-CN 02 EA COJINETE, BOLA, CONRAD, RADIAL, SGL R, # 6312C3 CONFIGURACIÓN DEL DISEÑO: CONRAD, RADIAL; FILA: SINGLE; DIAMETRO INTERIOR: 60 MM; DIÁMETRO EXTERIOR: 130 MM; ANCHURA: 31 MM; SERIE: MEDIA; ESTILO: ABIERTO, LIBERACIÓN RADIAL: C3, MATERIAL DE LA CAGE: STL, IBI NÚMERO DEL GRUPO: 14066; ESTÁNDAR / ESPECIFICACIÓN: GOST 801; DATOS ADICIONALES: AFBMA: 60BC03, 60BC03J SKF INDUSTRIES INCORPORATED: P / N # 6312 C3 FAG RODAMIENTOS CORPORACIÓN: P / N # 6312 C3 GENERAL ELECTRIC / DIELEKTROL / LENTRONICS: 60BC03J3 HOMBRE B & W / MIRRLEES BLACKSTONE: P / N # 6312C3 JUEGO DE JUNTAS, TRATAMIENTO DE ACEITE DE CARBURANTE, 16 GASKET SET, BULK NOMBRE: PARENT EQUIPMENT / FUNCTION: TRATAMIENTO DE ACEITE DE COMBUSTIBLE; NUMERO DE PIEZAS: DESCRIPCIÓN ADICIONAL DEL ARTÍCULO: PIEZAS DE RECAMBIO DEL SEPARADOR DE WESTFALIA (PIEZAS DE RECAMBIO DE LA CAPA DE LA BOLSA, CONSISTEN DE LO SIGUIENTE: G ASKET, P N: 0007-3796-760, POS.30; GASK ET, P N: 0007-3169-750, POS.70; JUNTA, P N: 0007-3751-840, POS.100; GASKET, P N: 0007 - 3795 - 760, POS.110; GASKET, P N: 0007 - 1732 - 720, POS.130; GASKET, P N: 0007-2692 - 610, POS.140; GASKET, P N: 0004-1 592-810, POS.160; GASKET, P N: 0007-3797 -760, POS.190; GASKET, P N: 0004-1591-85 0, POS.200; GASKET, P N: 0007 - 3750 - 910, P OS.250; JUNTA, P N: 0007-3353-830, POS. 260; JUNTA, P N: 0007-2080-830, POS.270 ; GASKET, P N: 0007-2825-830, POS.300; GASKET, P N: 0007 - 2941 - 830, POS.310; GAS KET, P N: 0007 - 2862 - 830, POS350; ADHESI VE PASTE, P N: 0024-6180-000, POS.990; O MÁS INFORMACIÓN: GT WESTFALIA SEPARATO R MANUAL: MODELO NO. OSE 80-01-037_80, S NÚMERO DE SERIE AMPLIO. 9062-420.9062-421.9062 FABRICANTE: GEA WESTFALIA OTROS DATOS: LÍQUIDO PESADO : 1.0 KG CM3, SÓLIDO: 1.4 KG CM3, MAX.ADVI SABLE VELOCIDAD DE LA BOLA EN 6800 MIN-1, CE NTRIFUGE CON EL TAZÓN DE LIMPIEZA SEFL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE FU EL # 4 Y 5 EN LA CENTRAL DE ENERGÍA DE SHAROURAH. WESTFALIA SEPARATOR AG: 262-9902-020 WESTFALIA SEPARATOR AG: OSE 80-01-037_80